











## CONTATTI MAGNETICI






		MODELLO	DIMENSIONI mm	PORTATA	Grado e classe	Descrizione
CONTATTI AD INCASSO		VIM-CTI101	34xØ10	20mm	Gr.2 Cl.IV	Contatto magnetico da incasso alta portata Ø10mm 4x30cm
		VIM-CTI020	17xØ10	12mm	Gr.2 Cl.IV	Contatto magnetico da incasso a basso profilo in ottone Ø10mm cavo 4x30cm
		VIM-CTI002	29.5xØ7,5	12mm	Gr.2 Cl.IV	Contatto magnetico da incasso in ottone diam.7.5mm IMQ cavo 4x30cm
		VIM-CTI002CA	29.5xØ7,5	12mm	Gr.2 Cl.IV	Contatto magnetico da incasso in ottone diam.7.5mm cavo 4x1 m IMQ
		VIM-CTI016	29.5xØ7,5	15mm	Gr.2 Cl.IV	Contatto magnetico con corpo plastico diam. 7,5mm cavo 4x30cm IMQ bianco
		VIM-CTI016CA	29.5xØ7,5	15mm	Gr.2 Cl.IV	Contatto magnetico con corpo plastico diam 7,5mm cavo 4x100cm IMQ bianco
		VIM-CTI030	18xØ7,5	10mm	Gr.2 Cl.IV	Con. mag. Incasso diam. 7,5mm cavo 4x30cm
		VIM-CTI030CA10	18xØ7,5	10mm	Gr.2 Cl.IV	Con. mag. incasso come CTI030 + Cavo 4 poli 10 m IMQ
		CSA-414-TF	35xØ8	15mm	Gr.2 Cl.III	Contatto magnetico cilindrico in ottone. diam. 8mm cavo 4x30cm
		CSA-414-CTF	26xØ8 Magnete 18xØ8	14mm	Gr.2 Cl.III	Contatto magnetico cilindrico corto in ottone. diam. 8mm cavo 4x30cm
		CAP-C204/M	27x Ø8	8mm	Gr.2 Cl.III	Contatto magnetico cilindrico corto in ottone. diam. 8mm cavo 4x25cm

		CSA-314-CSA	12xØ6	10mm	Gr.2 Cl.III	Microcontatto in ottone da incasso. diam. 6mm cavo 4x30cm
		CSA-314-N	12xØ6	10mm	Gr.2 Cl.III	Microcontatto in ottone da incasso. diam. 6mm cavo 4x30cm Con magnete piatto
		CSA-415-TF	35xØ8	15mm	Gr.2 Cl.II	Contatto magnetico cilindrico in termoplastico. diam. 8mm cavo 4x30cm
		VIM-CTLI001	Contatto 13xØ5  Magnete 10xØ5	10mm	Gr.2 Cl.IV	VIM-CTLI001 - Contatto magnetico miniaturizzato a scomparsa. cavo 4x30cm
CONTATTI PER BLINDATI		CSA-423-TF	36x foro Ø22	11- 23mm	Gr.2 Cl.II  IP65	Contatto magnetico per porte blindate
		CSA-424-TF	26.5x foroØ20	12- 20mm	Gr.3 Cl.III  IP65	Contatto magnetico in ottone per porte blindate
		DIA-DC1813	29.4xØ19	25mm	Gr.3 Cl.III	Contatto magnetico in ottone per porte blindate
		VIM-CTI130CA	18xØ20	10- 20mm	Gr.3 Cl.IV	Cont. Magnetico, incasso, alta portata, ottone IMQ, cavo 4x100cm, Gr.2
		VIM-CTI122	29x Ø20	10- 20mm	Gr.2 Cl.IV	Cont. Magnetico plastico da incasso. Cavo 30cm per 4 fili
		CAP-C56	36x22x19	12- 26mm	Gr.1 Cl.II	Cont. Magnetico plastico da incasso. Cavo 25cm per 2 fili

CONTATTI ULTRAPIATTI		VIM-CTE045	Profilo piatto 56x16x5	25mm	Gr.2 Cl.II	Contatto magnetico ultrapiatto IMQ
		VIM-CTE045CA10	Profilo piatto 56x16x5	25mm	Gr.2 Cl.II	Con. mag. superficie come CTE045 ma con cavo 10 m
		CSA-401-TF	Profilo piatto 55x13x4.5	20mm	Gr.2 Cl.II	Contatto Magnetico a scomparsa, Cavo 1,2m
CONTATTI A VISTA		CSA-403-AG	50x20x15	10-22mm	Gr.2 Cl.III IP65	Contatto magnetico in metallo
		CAP-C460	56x19x13	10-20mm	Gr.2 Cl.III IP65	Contatto magnetico in metallo. Cavo 60cm 4 fili
		CSA-403-AP	32x15x10	6-18mm	Gr.2 Cl.III IP65	Contatto magnetico in metallo di ridotte dimensioni
		CSA-403-STF	40x7.5	9mm no ferro	Gr.2 Cl.III IP65	Contatto magnetico in termoplastico in scambio, da esterno
		CSA-403-TF	40x7.5	15mm no ferro	Gr.2 Cl.III IP65	Contatto magnetico in termoplastico con terminali a filo
		CSA-405-M	60x13.5x11	11-15mm	Gr.1 Cl.II IP40	Contatto magnetico in termoplastico

		VIM-CTC002-MA	58x15x20	12-25mm	Gr.2 Cl.IV	Cont. magnetico per porte metalliche, cavo 4x140 cm, Gr.2 marrone
		VIM-CTC004	45x15x20	12-25mm	Gr.2 Cl.IV	Cont. magnetico per porte metalliche, cavo 4x60 cm, Gr.2, ridotto
		VIM-CTC005	58x15x20	12-25mm	Gr.2 Cl.IV	Contatto magnetico per porte metalliche guaina metallica Gr.2
		VIM-CTC013MA	32x15x8	18mm	Gr.2 Cl.IV	Contatto magnetico alluminio IMQ, cavo 4x100cm, Gr.2, marrone
		VIM-CTC046	74x18x18	12-25mm	Gr.2 Cl.IV	Contatto magnetico IMQ. Cavo 4 poli 150cm
		VIM-CTC047	74x18x18	12-25mm	Gr.2 Cl.II	Contatto magnetico con morsetti, IMQ
		VIM-CTC047SC	74x18x18	12-25mm	Gr.2 Cl.II	Contatto magnetico con morsetti, IMQ, Grado 2, contatto in scambio
		VIM-CTE002	32x8x13	18mm	Gr.2 Cl.IV	Cont. magnetico plastico IMQ, GR.2, cavo 4x30cm, bianco

CONTATTI DI POTENZA		CSA-460-CSA	80x19x18	14-21mm	Gr.2 Cl.III	Contatto magnetico di potenza in alluminio. Cavo 4x1,2m
		CSA-460-N	80x19x18	15-20mm	Gr.2 Cl.IV	Contatto magnetico di potenza in alluminio. Cavo 4x1,2m
		CSA-462-M	80x19x18	15-20mm	Gr.2 Cl.II	Contatto magnetico in alluminio di potenza. Morsetti
		CSA-462-N	80x19x18	25-30mm	Gr.2 Cl.III	Contatto magnetico di potenza in alluminio. Morsetti
		CSA-462-SM	80x19x18	10-14mm	---	Contatto magnetico in alluminio di potenza – Morsetti. In Scambio.
CONTATTI AD ALTA SICUREZZA		CSA-1001-CSA	114x35x20	11-15mm	Gr.3 Cl.II	Contatto a triplo bilanciamento per interni
		CSA-1001-N	125x38x27.5	9-14mm	Gr.3 Cl.IV	Contatto Alta Sicurezza. Triplo bilanciamento. IP65
		CSA-1003-N	125x38x27.5	20-27mm	Gr.2 Cl.IV	Contatto a doppio bilanciamento IP65

		CSA-1005-CSA	114x35x20	30-55mm	Gr.2 Cl.II	Contatto a grande potenza magnetica. Da interno
		CSA-1005-N	125x38x27.5	38-62mm	Gr.2 Cl.IV	Contatto per grande distanza IP65
1021-CSA		CSA-1021-CSA	114x35x20	11-15mm	Gr.3 Cl.II	Contatto magnetico alta sicurezza – Triplo bil., con antistrappo su reed e magnete
		CSA-1021-N	125x38x27.5	9-14mm	Gr.3 Cl.IV	Contatto alta sicurezza. Triplo bil., con antistrappo su reed e magnete. IP65
		VIM-KCH501	120x35x20	8-14mm	Gr.3 Cl.II	Contatto magnetico triplo bilanciamento per interni. cavo 4x2m. Grado 3
		VIM-KCH502	120x35x20	10-21mm	Gr.3 Cl.II	Contatto magnetico doppio bilanciamento per interni. cavo 4x2m. Grado 3
		VIM-CTC2501SH	120x37x26	3-20mm	Gr.3 Cl.IV	Contatto magnetico triplo bilanciamento per esterni. Morsetti. Grado 3



<b>CONTATTI PER BASCULANTI</b>		CSA-450-CSA	92x46x30 e 180x45x14	28- 50mm	Gr.2 Cl.III	Contatto magnetico per porte basculanti
		CAP-C450	120x45x15	Max 25mm	Gr.2 Cl.III	Contatto magnetico corazzato per porte basculanti
		CSA-450-N	86x32x25 e 140x42x15. 5	25- 40mm	Gr.2 Cl.IV	Contatto magnetico per porte basculanti - 200Vcc
		VIM- CTB003G	50x26x25 e 85x38x13	18- 25mm	Gr.2 Cl.IV	Contatto magnetico policarbonato per basculanti IMQ. Nero con guaina nera
		VIM-CTB020	98x30x25 e 130x42x15	30- 35mm	Gr.2 Cl.IV	VIM-CTB020 - Cont. magnetico per basculanti IMQ

Grado di sicurezza		Classe ambientale	
1	Rischio basso	I	Interno +5 +40°C
2	Rischio medio basso	II	Interno generico -10 +40°C
3	Rischio medio alto	III	Esterno protetto -25 +50°C
4	Rischio alto	IV	Esterno -25 +60°C